Accessoires

TRANSPORT DES BATTERIES

DISPOSITIF DE LEVAGE POUR BATTERIES DE TRAC TION

BAT/50999

Les dispositifs de levage sont spécialement conçus pour déposer et remplacer les batteries des chariots élévateurs de façon sûre et économique, sans risquer de les endommager. Livré avec 4 crochets à émerillon. Fixation en toute sécurité aux fourches par des vis à pouce.

Spécifications techniques :

- Section max. de la fourche: 150 x 70 mm
- A : min 590 mm - max 1010 mm
- B : min 180 mm - max 900 mm
- Capacité : 2000 kg
- Totalement testés et homologués CE
- Poids: 50 kg
- Livré avec 4 crochets



PALONNIER DE LEVAGE POUR BATTERIES

BAT/50926

Kit complet

BAT/50928

Chaînes inférieures, avec crochets JAUNES

- Pour le retrait des batteries des chariots élévateurs
- Capacité : 2000 kg
- Longueur : 1050 mm

BAT/50927

Chaînes supérieures, avec crochet ROUGE

▶ **BAT réf. sur demande**

Plateforme à rouleaux sur chariot

▶ **BAT/28351**

Tapis de protection - finition douce.
120 x 100 x 2 cm



▶ **BAT réf. sur demande**

Transpalette manuel avec plateforme à rouleaux

▶ **BAT réf. sur demande**

Accessoires

TRANSPORT DES BATTERIES

CARACTÉRISTIQUES

- Utilise des engrenages, des chaînes et un volant pour déplacer les batteries dans et hors du compartiment.
- Système de transfert à cliquet.
- Arrêt mécanique de sécurité de la batterie.
- Verrouillage au sol.

AVANTAGES

- Ne nécessite pas de chariot élévateur.
- Réduit la force nécessaire pour déplacer la batterie sur et hors des rouleaux du chariot.
- Protège l'opérateur et le personnel environnant contre d'éventuelles blessures pendant le transport de la batterie.
- Stabilise le BT lors du chargement et du déchargement de la batterie.

Référence	BAT/51452	BAT/51453
Capacité de charge maxi	2000lb/907kg	3000lb/1365kg
Largeur du compartiment de la batterie	15.75in/40cm	21.75in/55.2cm
Profondeur du compartiment de la batterie	41.5in/105.4cm	41.5in/105.4cm
Largeur maximale recommandée de la batterie	15in/38cm	21in/53cm
Longueur maximale recommandée de la batterie	32.5in/82.6cm	32.5in/82.6cm
Hauteur du rouleau	5.37in/13.6cm-23in/58.4cm	5.37in/13.6cm-23in/58.4cm
Largeur totale	33.75in/85.7cm	40.25in/102.2cm
Hauteur totale	54.25in/137.8cm	62.25in/158.1cm
Longueur totale	56.25in/140.6cm	54in/137.2cm

LE SYSTÈME DE RAYONNAGE MODULAIRE

LE SYSTÈME DE STOCKAGE DE BATTERIE LE PLUS FLEXIBLE DISPONIBLE AUJOURD'HUI

Ce système de rayonnage modulaire a été conçu dans un souci de flexibilité. Quelles que soient les modifications à apporter au local de batteries avant, pendant ou après l'installation, le système peut être reconfiguré facilement et rapidement pour répondre à vos besoins.

Grâce à cette flexibilité, le système de rayonnage modulaire réduit considérablement les coûts de restructuration du local de batteries. Il est facile de modifier la configuration sur site pour une fraction du coût d'une nouvelle installation tout en libérant de l'espace précieux.

LE NOUVEAU SYSTÈME DE RAYONNAGE MODULAIRE

Notre système de rayonnage modulaire est le nouveau moyen moderne et flexible d'entreposer les batteries pendant qu'elles chargent.

- Il peut contenir jusqu'à 20% de batteries en plus, libérant ainsi un espace d'entreposage précieux.
- Composants 100% résistants aux acides, aux déformations et à la rouille.
- Code couleur avec séparateurs de batterie intégrés garantissant que chaque batterie est bien rangée dans son propre emplacement.

Si vos besoins changent, il est facile de changer la configuration.

La possibilité de modifier ce système de rayonnage rapidement et avec un minimum de perturbations en fait l'un des modèles les plus rentables disponibles dans l'industrie aujourd'hui.

EN QUOI EST-IL FAIT ?

Le système de rayonnage modulaire est un système de stockage de batterie primé. Il s'agit d'une série de composants qui peuvent être boulonnés ensemble sur site pour répondre aux besoins de chaque client.

- Cadre périmétrique robuste et résistant aux acides.
- Barres à rouleaux résistantes aux acides et à la rouille, revêtues par poudre dans la couleur de votre choix.
- Roues en polymère à faible énergie et résistantes aux acides.
- Butées de batterie facilement réglables.
- Assemblage à un seul boulon.
- Supporte jusqu'à 1500 kg de batteries.

Tous nos composants ont été rigoureusement testés pour garantir que nous utilisons les matériaux les plus durables et de la plus haute qualité.

Non seulement cela garantit la durabilité du système de rayonnage modulaire, mais lorsque le moment sera venu de le reconfigurer, il ressemblera à une installation neuve

Accessoires

TRANSPORT DES BATTERIES

PLATEFORMES À ROULEAUX POUR BATTERIES

PLATEAU FIXE RÉGLABLE À COMPARTIMENT UNIQUE



Dimensions maxi du bac de batterie / Hors tout (mm)		Largeur					
		300 / 394	400 / 494	500 / 594	600 / 694	700 / 794	800 / 894
Longueur	865 / 914	TRS 300-4R	TRS 400-4R	TRS 500-4R	TRS 600-4R	TRS 700-4R	TRS 800-4R
	1065 / 1114	TRS 300-5R	TRS 400-5R	TRS 500-5R	TRS 600-5R	TRS 700-5R	TRS 800-5R
	1265 / 1314	TRS 300-6R	TRS 400-6R	TRS 500-6R	TRS 600-6R	TRS 700-6R	TRS 800-6R

PLATEAU FIXE RÉGLABLE À DOUBLE COMPARTIMENT



Dimensions maxi du bac de batterie / Hors tout (mm)		Largeur					
		300 / 752	400 / 952	500 / 1152	600 / 1352	700 / 1552	800 / 1752
Longueur	865 / 914	TRD 300-4R	TRD 400-4R	TRD 500-4R	TRD 600-4R	TRD 700-4R	TRD 800-4R
	1065 / 1114	TRD 300-5R	TRD 400-5R	TRD 500-5R	TRD 600-5R	TRD 700-5R	TRD 800-5R
	1265 / 1314	TRD 300-6R	TRD 400-6R	TRD 500-6R	TRD 600-6R	TRD 700-6R	TRD 800-6R

PLATEAU RÉGLABLE FIXE À TRIPLE COMPARTIMENT



Dimensions maxi du bac de batterie / Hors tout (mm)		Largeur			
		300 / 110	400 / 1410	500 / 1710	600 / 2010
Longueur	865 / 914	TRT 300-4R	TRT 400-4R	TRT 500-4R	TRT 600-4R
	1065 / 1114	TRT 300-5R	TRT 400-5R	TRT 500-5R	TRT 600-5R
	1265 / 1314	TRT 300-6R	TRT 400-6R	TRT 500-6R	TRT 600-6R

PLATEAU RÉGLABLE FIXE À QUADRUPLE COMPARTIMENT



Dimensions maxi du bac de batterie / Hors tout (mm)		Largeur	
		300 / 1468	400 / 1868
Longueur	865 / 914	TRQ 300-4R	TRQ 400-4R
	1065 / 1114	TRQ 300-5R	TRQ 400-5R
	1265 / 1314	TRQ 300-6R	TRQ 400-6R

▶ **Hauteur des plateformes à rouleaux :**

P1 = 111/171 | P2 = 180/241 | P3 = 246/305 | P4 = 320/370
(hauteur : du sol à la partie inférieure des rouleaux)

ACCESSOIRES DES PLATEFORMES À ROULEAUX

Selon le type de plateau et la largeur du compartiment, il est possible de choisir entre une table de support pour chargeur, une structure de support de prise, un pare-chocs de protection, etc.

TYPE DE PLATEAU	Largeur de compartiment					
TRS	300	400	500	600	700	800
TRD	300	400	500	600	700	800
TRT	300	400	500	600	700	800
TRQ	300	400	500	600	700	800

▶ Structure de support de prise

▶ Structure pour chargeur sur table à rouleaux

▶ Table de support pour chargeur

▶ Pare-chocs de protection 80 x 120 cm

▶ Butée réglable pour face arrière

Type B1: longueur 140

Type B2: longueur 250



▶ Pare-chocs de protection 80 x 250 cm



TABLE DE TRANSPORT POUR TRANSPALETTE

TYPE	Dimensions hors tout	Dimensions utiles intérieures
TR 1244	1164 x 600 x 640	1069 x 470
TR 1242	1395 x 600 x 640	1300 x 470
TR 1251	1395 x 780 x 640	1300 x 650