CHARGEURS POUR BATTERIES DE DÉMARRAGE

AQ-TRON®

CHARGEUR DE BATTERIE INTELLIGENT

Ce chargeur à découpage comprend la technologie de charge la plus avancée, ce qui le place à un niveau supérieur.

6-12-24 VOLT
POUR BATTERIES PLOMB OUVERTE - AGM - GEL ET DEEP CYCLE

BAT/44459

CARACTÉRISTIQUES

- Version CE : 220 V - 240 V
- Suivi automatique de l'état de charge
- Indicateur d'état DEL 8 bits et panneau à commutateurs DIP
- Protection contre l'inversion de polarité et détection de l'état de la batterie
- Assistance technique à la désulfatation/reconditionnement des plaques de batterie
- Protection contre la surchauffe/surintensité/inversion de polarité

NOUVELLES FONCTIONS

- Mémoire
- Batterie lithium + LiFePO4 pour chargeur de voiture

Puissance d'entrée (V)	Régime de charge (A)	Type de batterie	Dim. du produit	Poids (carton)
6/12/24V	6-12V-20A, 10A, 2A 24V-10A, 5A, 2A	Reg/AGM/ (12V)Deep cycle/(6/12V)GEL	24.6 x 14.6 x 12.1 cm	NW: 9.6 kgs

CHARGEURS DE BATTERIE INTELLIGENTS

Utilisez cette source d'énergie si vous rencontrez des difficultés au démarrage en raison de la capacité insuffisante de la batterie du véhicule ou utilisez-la comme chargeur pour des batteries (de démarrage) plomb-acide de 12 V/24 V. Grâce à ses roulettes et à ses poignées, ces chargeurs de batterie sont très facilement transportables.
Les boosters sont des chargeurs de batterie professionnels destinés à charger et à accélérer la charge des batteries plomb-acide de 12 V et 24 V.

Modèle	BAT/45680
Tension d'entrée (V)	230
Tension de charge (V)	12/24
Courant de charge effectif (A)	10A
Accélération de la charge effective (A)	14A
Classe d'isolement	H
Courant de charge nominal (A)	8.0/5.0
Capacité de référence nominale maxi (Ah)	120
Capacité de référence nominale mini (Ah)	25
Poids (kg)	7.2
Dimensions externes (cm)	26x23x19.7

Modèle	BAT/45684	BAT/45685	BAT/45686
Modèle d'entrée (V)	230	230	230
Courant de charge maxi (A)	150	200	250
Tension de charge (V)	12/24	12/24	12/24
Courant de charge	5A/10A/20A/30A	5A/15A/30/40A	10A/20A/35A/50A
Capacité de référence maxi (Ah)	400Ah	450Ah	550Ah
Type de batterie	WET/MF/EFB/GEL/AGM	WET/MF/EFB/GEL/AGM	WET/MF/EFB/GEL/AGM
Poids (kg)	17	17	19
Dimensions (cm)	36,7x32,9x66,1	36,7x32,9x66,2	36,7x32,9x66,3